

euku color oil FS



1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пропитка (разноцветная) на основе натуральных масел. Большой сухой остаток. Не содержит растворителей, прост в нанесении, используется с лаками **STRATO** на водной основе, не образует плёнки, оставляя поры дерева открытыми. Может поставляться в комплекте с отвердителем **euku master FS**.

Благодаря высокому проникновению создает особенно износостойкий пол. abZ-Nr. Z-157.10-156

abZ-Nr. Z-157.10-157 (грунт для 1K strato-лаки)

abZ-Nr. Z-157.10-155 (грунт для 2K strato-лаки)

Возможные цвета:

Snow (White)- Снег (Белый)

Black- Чёрный

Light Grey- Светло Серый

Coffee- Кофе

Hazel- Орех

Mahogany- Махагон

Ebony- Эбен

Pine- Сосна

Cherry- Вишня

Red- Красный

Возможны другие варианты цвета! Обращайте внимание на надпись на этикетке.

2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окрашивания шлифованных деревянных и пробковых полов. Может использоваться с реактивной добавкой **euku master FS**. Это особенно необходимо в случае использования продукта в качестве цветного грунта перед нанесением **2к лаков Strato**. Является конечным продуктом и не требует обязательного последующего покрытия прозрачными маслами.

3

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносите масло **euku color oil FS** с помощью шпателя. В случае пористой древесины, во избежании следов от шпателя, нанесите второй слой масла по влажной поверхности. Обработайте поверхность падом и, в течении 15-30 минут, удалите излишки материала тряпкой с помощью однодисковой машины. Излишки масла не должны высыхать на полу! Дальнейшая полировка поверхности тканью гарантирует удаление излишков и придаёт большой блеск.

- Предварительное смачивание поверхности рекомендуется для получения однородности и плотности цвета, а также для улучшения износостойкости.
- Поверхность перед нанесением должна быть профессионально отшлифована и «затёрта», высушенной и очищенной от масла, воска и пыли.
- В случае хвойной или экзотической древесины, выделяющей смолы, возможно увеличение времени высыхания и неблагоприятное влияние на внешний вид.
- В случае щелей обработайте поверхность зелёным падом на следующий день.
- После полного высыхания возможно применение **euku refresher**, для получения однородного блеска, особенно в случае пористой древесины.

4

РАСХОД

Приблизительно 30-50 ml/m² (20-30 m²/l) для ДУБа на первый слой.

Большой расход возможен при грубой шлифовке, крупных сучках и пористой древесине, но последующие слои будут иметь меньший расход материала.

euku color oil FS



5

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Осторожно ходить или продолжать работать, можно через 24 часа (при 23 °C, 50% относ. влажности и проветривании). В течении первых 7 дней избегать смачивания поверхности. После 10 дней можно положить ковры.

Низкие температуры, повышенная влажность, слабая вентиляция и влажность древесины могут существенно продлить время высыхания.

Для улучшения отверждения масла рекомендуется использовать вентилятор.

6

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Следует помнить, что поверхность покрытого маслом пола может меняться в процессе эксплуатации, мытья и ухода. После полного высыхания, для мытья и сохранения используйте **euku care emulsion** и **euku refresher** для последующего ухода за маслом. Пожалуйста соблюдайте инструкции по уходу за маслом!

7

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в закрытой канистре. Перед использованием удалить плёнки, которые могли образоваться. Хранить в сухом прохладном недоступном для детей месте.

8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит: натуральные масла и воски, модифицированные растительные масла, **не содержит свинец и кобальт**. voc (g/l) <1 / GISCODE: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700

ADR/RID: не является опасным товаром, не требует специального транспорта.

GHS/CLP: Продукт не классифицирован в соответствии с правилом GHS / CLP.

Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые канистры могут быть утилизированы в бытовых отходах.

9

ПРИМЕЧАНИЯ

- Внимание! Пропитанные маслом тряпки, ветошь, древесная пыль и т.п., могут самовоспламенятся. Для утилизации их необходимо пропитать водой или поместить в негорючий контейнер и утилизировать пожаробезопасным способом. Само масло **не является** самовоспламеняющимся.
- Желательно использовать продукты с одинаковым номером партии. В противном случае, смешать необходимое количество в одной ёмкости.
- Рекомендуется проводить цветовой тест на одной и той же древесине с использованием той же технологии шлифования / обработки и т.п., что и обрабатываемый пол.

euku color oil FS



- Запах свежепромасленной поверхности быстро выветривается в процессе высыхания. Необходимо обеспечить проветривание помещения особенно в первые часы после нанесения.
- Возможно изменение цвета в процессе эксплуатации.
- (*) Обратите внимание на статью «Зачем смачивать поверхность перед нанесением масла?».
- (**) Прочитайте статью «Как использовать масла Euku Oil в комбинации с водным лаком Strato»

10

ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.
- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны у Вашего дилера.

eukula – We Care About Wood Floors

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn

RUS
VHO Tropikal.
Sankt-Petersburg,
Fontanka 109,

Contact:
Tel.: +7 911 967 0879
E-Mail: eukula@gmail.com

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.