

euku wax / euku mattwax



1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полироль для дерева на основе полимерных эмульсий. Для защиты и визуального освежения лакированных деревянных и пробковых полов, ПВХ и линолеума. Защищает пол от повреждений и дерево от воды. Готов к использованию, на водной основе.

euku wax для глянцевых и полуматовых покрытий. Подходит для спортивных полов (DIN 18032).

euku mattwax для матовых покрытий.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для использования на лакированных полах и включён в инструкции по использованию с лаками eukula strato и полиролью euku premium +.

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно вымойте пол. Хорошо встряхните банку с **euku wax / euku mattwax**. Наносить неразбавленным с помощью мягкой, не пушистой ткани или с помощью аппликатора euku, тонко и равномерно в направлении дерева, при температуре не ниже 15 ° C. Продукт не нуждается в располировке. Очистите рабочее оборудование водой.

Notes: При нанесения оберегайте пол от солнечного света и сквозняков. Заранее отключите подогрев пола.

- Можно полировать поверхность после высыхания высокоскоростной машиной.
- Применение также возможно в рамках основного ухода, разбавленным в чистой воде.
- Следует избегать образования толстых слоев средства по уходу. Слои средств по уходу можно удалить путем основной очистки средством **euku intensiv**.
- При работе и высыхании температура помещения и материала не должна опускаться ниже + 15 ° C.

Защита пола остается неповрежденной, если регулярно наносить средство euku wax / euku mattwax после очистки. Цикл ухода зависит от степени проходимости :

- Полы с небольшой проходимостью (например, в гостиной и спальнях, в небольших офисных помещениях), можно обработать один или два раза в год.
- Полы со средней нагрузкой (например, в коридорах, на лестницах, в офисных помещениях с общественным бизнесом) можно обрабатывать каждые 3-6 месяцев, чаще для мест с более интенсивным использованием.
- Полы с высокой нагрузкой (например, в пабах, ресторанах, магазинах, универмагах, школах или на танцполах) каждые 4-8 недель или чаще.

4 РАСХОД

примерно 20-50 мл/м² (около 20-40 м²/л).

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При использовании в неразбавленном виде в качестве защитного средства дайте хорошо высохнуть перед эксплуатацией (12 часов, в идеале на ночь).

Низкая температура, повышенная влажность и плохая вентиляция могут существенно увеличить время высыхания.

euku wax / euku mattwax



6

ЧИСТКА / УХОД

euku wax / euku mattwax являются неотъемлемой частью инструкции по уходу за покрытиями eukula для деревянных полов с лаком в соответствии с немецкой нормой DIN 18356.

7

ХРАНИЕНИЕ

Беречь от мороза. Хранить в прохладном сухом месте. Может храниться в течение 24 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной канистре. Хранить в недоступном для детей месте.

8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит вещества: вода, ароматизаторы, растворители, компоненты для ухода. Может вызвать аллергическую реакцию.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: GE10

ADR/RID: не опасный товар, как определено транспортными правилами.

CLP: Продукт не классифицирован в соответствии с правилами CLP.

Пустые контейнеры можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или перерабатывать.

8

ПРИМЕЧАНИЯ

- При использовании на УФ-лакированном паркете рекомендуется предварительно протестировать поверхность, чтобы определить смачивание и адгезионные свойства. Готовый паркет должен быть обработан заводским лаком.
- Не рекомендуется для пропитанных маслом поверхностей, где мы рекомендуем **euku refresher**.
- **euku wax** образует тонкие слои. Когда на полах есть избыток слоёв, можно провести основную уборку с помощью **euku intensiv**.

9

ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.
- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны на домашней странице Вашего дилера.

euku wax / euku mattwax



eukula – We Care About Wood Floors

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn

UK
Dr. Schutz U.K Ltd.
Unit 24, Anglo Business Park,
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Contact: Richard Nelson
Tel.: 0044 / 1296 437827
Fax: 0044 / 1296 334219

Ireland
Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park,
Ballinlough, Cork

Contact: Paul O'Reardon
Mobile: 0877678388

Russia
VHO Tropical
St. Petersburg
Fontanka embankment 109

Contact:
Tel.: +7 911 967 0879
E-Mail:
fontanka109@mail.ru

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.