

strato frost prime 202



1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт-лак на водной основе с осветляющим пигментом.

- Грунт под валик для светлых пород.
- Придаёт холодный оттенок.
- Уменьшенное боковое склеивание
- Подходит для тёплого пола
- Быстрое высыхание, не поднимает ворс. Может использоваться для всех лаков strato.
- Giscode W2+, низкая эмиссия и почти без запаха.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования светлого дерева и паркетных полов (*) перед окончательной отделкой лаками strato. Особенно рекомендуется для светлых видов древесины (клен, ясень, ...), чтобы сохранить их цветовой тон. Мы рекомендуем проводить испытания перед использованием на темных типах древесины.

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхните **strato frost prime 202**. Равномерно и щедро нанесите валиком Aquatop-Roller на отшлифованный пол. Если необходим более светлый оттенок, возможно нанесение второго слоя после заматывки сеткой 180. Далее наносите 2 слоя лака strato.

Внимание:

- Поверхность должна быть профессионально отшлифована и зашпаклёвана до нанесения, должна быть чистой и сухой, без масла, воска и пыли. Мы рекомендуем тонкую шлифовку с 120 зернами.
- Совет: Обработка отшлифованной древесины влажной шваброй перед грунтованием strato 202 уменьшает впитываемость. Это позволяет получить более однородную окраску.
- Древесина излишне сухая (например при ремонтах на полах с подогревом), должна быть предварительно смочена водой перед нанесением, чтобы избежать перепадов цвета.
- Температура в помещении и материала не должна быть ниже +15°C на всём времени высыхания.

4 РАСХОД

Приблизительно 120-150 ml/m² на слой (7-8 m²/л).

Для достижения наилучших результатов и равномерного тона, работайте толстыми слоями. В случае высокопоглощающей древесины возможно увеличение расхода.

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Осторожно ходить и продолжать работы можно после прикл. 3-х часов (при 20 °C, и 50% влажности воздуха).

Для предотвращения разбухания древесины рекомендуем наносить валиком 1 слой лака в день.

strato frost prime 202



Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие вентиляции могут изменить время высыхания. Совет: Чтобы ускорить высыхание и уменьшить влажность в древесине, мы рекомендуем использовать осушитель Dr. Schutz Drying Fan TG1

7

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза. Хранить в сухом месте. Может храниться 12 месяцев в заводской упаковке. При изменении температуры в процессе хранения, на стенках могут образовываться плёнки. Перед использованием лака используйте фильтр из комплекта. Храните материалы в недоступном для детей месте.

8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит вещества: вода, полиакрилаты, полиуретаны, кремниевая кислота, воски, гликолевые эфиры, добавки. Содержит 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3: 1). Может вызвать аллергическую реакцию. voc (г / л) 47 (ISO11890) / ГИСКОД: W2 + / 2004/42 / IIA (i) (140) 140. ADR/RID: не является опасным товаром, определяемым транспортными правилами. CLP: Продукт не классифицируется в соответствии с регламентом CLP. Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Полностью опустошенные канистры можно утилизировать в бытовых отходах.

9

ПРИМЕЧАНИЯ

Обратите внимание на номер печатной партии. Используйте только продукты с одинаковым номером партии в одном слой. В случае другой партии, перемешайте ее в отдельном контейнере перед использованием. Очистите рабочие инструменты водой. Мы рекомендуем оставить хорошо промытый ролик, полностью покрытый водой, во избежание его высыхания. Однако, когда валик используется заново для применения, вода не должна смешиваться с лаком. Можно применять продукт для всех видов древесины. В случае экзотических пород их характерный внешний вид может зависеть от специфических свойств древесины. Мы рекомендуем проверить заранее

10

ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.
- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны на домашней странице www.eukula.com или у Вашего дилера.

strato frost prime 202



EuKula – Лучшая Защита Деревянных и Пробковых Полов!

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

UK
Dr. Schutz U.K Ltd.
Unit 24, Anglo Business Park,
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Contact: Richard Nelson
Tel.: 0044 / 1296 437827
Fax: 0044 / 1296 334219
E-Mail: richard@dr-schutz.com

Ireland
Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park,
Ballinlough, Cork

Contact: Paul O'Reardon
Mobile: 0877678388
E-Mail: drschutzireland@gmail.com

North America
Schutz NA
4701 Bath St 46, Philadelphia
PA 19137, USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.