


strato professional 310/311/312/313



1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный лак на водной основе для деревянных полов в жилой и объектной зоне. Высокая прочность, удобство в работе, длительное время хранения после вскрытия тары без изменения цвета.

Произведён на основе высококачественных акрилатных и уретановых дисперсий. Почти без запаха, с уменьшенными выбросами Giscode W2+. В соответствии ÖNORM C 2354 Class C.

311/312/313 Соответствуют классу противоскольжения R9 in BGR181 (DIN 51130)

abZ-Nr.: Z-157.10-157

310: Глянцевый (>70)

311: Полуматовый (30-50)

312: Матовый (10-20)

313: Экстраматовый (<10)

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для деревянных и пробковых полов в частных домах и общественных зданиях. В случае риска о склеивания края мы рекомендуем грунтовать пол с помощью лака-грунта **strato classic prime 200**, **strato natural prime 210/201** или **strato trowel prime 220**.

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхните лак. Применяйте **strato professional 31x** равномерно в 2-3 слоя с валиком Aquatoroller. Промежуточное шлифование между слоями проводить абразивной сеткой 120.

- Профессионально отшлифованная и подготовленная поверхность должна быть сухой, без воска и пыли.
- В сильно используемых областях рекомендуется дополнительный слой.
- Температура пола и материала не должна опускаться ниже +15°C во время нанесения и во время высыхания.
- Соблюдать профессионализм при работе и продаже.

4 РАСХОД

approx. 120-130 ml/m² per coat (8 m²/l).


Для достижения наилучшего результата и гладкой поверхности, работайте толстыми слоями. В случае пористой древесины возможно увеличение расхода.

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Осторожно ходить или продолжать нанесение материала можно примерно через 3 часа (при 20 °C и относ. влажности 50%, проветривании). Не подвергать сильной нагрузке первые 3 дня. Через 10 дней, минимум, можно провести влажную уборку и постелить ковры.

Для предотвращения разбухания древесины рекомендуем наносить валиком 1 слой лака в день.

strato professional 310/311/312/313



Низкая температура, повышенная влажность, слабая вентиляция, ингибиторы некоторых пород древесины могут существенно изменить время высыхания лака.

6 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полного высыхания лака (10 дней) используйте **euku clean** для мытья и **euku wax (matt wax)** для защиты и ухода. Инструкции eukula-care применяются к лакированным полам в соответствии с немецкими нормами DIN 18356.

7 ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза. Хранить в сухом месте. Может храниться 12 месяцев в заводской упаковке. При изменении температуры в процессе хранения, на стенках могут образовываться плёнки. Перед использованием лака используйте фильтр из комплекта. Храните материалы в недоступном для детей месте.

8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит вещества: вода, полиакрилаты, полиуретаны, кремниевая кислота, гликолевые эфиры, добавки. Содержит 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3: 1). Может вызвать аллергическую реакцию. voc (g / l) 43 (ISO11890) / ГИСКОД: W2 + / 2004/42 / IIA (i) (140) 140.

ADR/RID: не является опасным товаром, определяемым транспортными правилами. CLP: Продукт не классифицируется в соответствии с регламентом CLP. Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Полностью опустошенные канистры можно утилизировать в бытовых отходах.

8 SPECIAL NOTES

- Обратите внимание на номер печатной партии. Используйте только продукты с одинаковым номером партии в одном слое. В случае другой партии, перемешайте ее в отдельном контейнере перед использованием.
- Очистите рабочие инструменты водой. Мы рекомендуем оставить хорошо промытый валик, полностью покрытый водой, во избежание его высыхания. Однако, когда валик используется заново, вода с него не должна смешиваться с лаком.

9 ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.
- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны на домашней странице www.eukula.com или у Вашего дилера.

strato professional 310/311/312/313



eukula – Мы заботимся о деревянных полах

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.