

KIITOS PU PRIMER

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ-ПРАЙМЕР С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ПОРЫ МАТЕРИАЛА

Для внутренних и наружных работ. Применяется при укладке различных напольных покрытий на бетонные, деревянные, металлические и прочие основания для увеличения прочности сцепления с основанием. Придает основанию дополнительную стойкость к воздействию влаги и различных химических веществ.

Расход: для первого слоя: 200-400 г/м² – по бетону и пористым основаниям; 150-200 г/м² - по дереву; 100-150 г/м² - по металлу и непитаваемым поверхностям. Последующих слоев: 100-200 г/м².

Способ нанесения: кисть или валик.

Нанесение: нанести первый слой грунта-праймера на основание кистью или валиком; не допускать образования луж на поверхности и не превышать рекомендуемый расход; нанести (в случае высокопористого основания) второй и третий слои с межслойной просушкой в обычных условиях (+21 °С) через 3-6 ч, но не позже 20 ч после нанесения предыдущего слоя.

Меры предосторожности: избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть открытые глаза водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом, В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторах,

Срок годности: 6 мес, в герметичной упаковке при температуре +15.+25 °С.

Технические характеристики:

- Цвет: прозрачный
- Сухой остаток: 100%
- Вязкость: при t=+21°C 100-300 мПа/с
- Плотность: 1,1 г/см³
- Время отверждения: 3 часа
- Рекомендуемая температура нанесения: от +15 до +25С
- Время сушки между слоями при T +21°C: 3-6 часов
- Пешеходная нагрузка: 24 часа
- Водо-химстойкость: через 5-7 дней
- Температура эксплуатации: от-45 до +90°C